


STAINLESS STEEL ADJUSTING RINGS WITH SETH SCREW

DIN705-A

DIN 705 Stellringe Form A

Form A = mit Gewindestiften



Maße (d1)	6	8	9	10	12	14	15	16
b	8	8	10	10	12	12	12	12
d2	12	16	18	20	22	25	25	28
d3	M 4	M 4	M 4	M 5	M 6	M 6	M 6	M 6
Form A mit Stift	M 4x5	M 4x6	M 4x6	M 5x8	M 6x8	M 6x8	M 6x8	M 6x8

Maße (d1)	18	20	22	25	28	30	32	35
b	14	14	14	16	16	16	16	16
d2	32	32	36	40	45	45	50	56
d3	M 6	M 6	M 6	M 8	M 8	M 8	M 8	M 8
Form A mit Stift	M 6x8	M 6x8	M 6x10	M 8x10	M 8x10	M 8x10	M 8x12	M 8x12

Maße (d1)	40	45	50	60	65	70	80	
b	18	18	18	20	20	20	22	
d2	63	70	80	90	100	100	110	
d3	M 10	M 10	M 10	M 10	M 10	M 10	M 12	
Form A mit Stift	M 10x16	M 10x16	M 10x16	M 10x16	M 10x20	M 10x20	M 12x20	

d1 = ≤ 70 ein Gewindestift mit Schlitz

d1 = ≥ 75 ein Gewindestift mit Innensechskant

d1 = Nennmaß in mm