optibelt ZRS HTD Pulleys for Taper Bushings
Profile 5M


Ausf. 3F


Ausf. 8F


Ausf. 8


Ausf. 7A

Description	Number of teeth	Type	Material	D_p (mm)	D_e (mm)	D_f (mm)	F (mm)	S (mm)	R (mm)	D_m (mm)	Taper bushing	Weight without bushing (≈kg)
5M - Pitch 5 mm for belt width 15 mm												
TB 34 5M 15	34	3F	ST	54.11	52.97	57	22	22	-	-	1008	0.190
TB 36 5M 15	36	3F	ST	57.30	56.16	60	22	22	-	-	1108	0.200
TB 38 5M 15	38	3F	ST	60.48	59.34	66.5	22	22	-	-	1108	0.250
TB 40 5M 15	40	3F	ST	63.66	62.52	71	22	22	-	-	1108	0.310
TB 44 5M 15	44	3F	ST	70.03	68.89	75	22	22	-	-	1108	0.400
TB 48 5M 15	48	8F	ST	76.39	75.25	83	22	25	3	59	1210	0.450
TB 56 5M 15	56	8F	ST	89.13	87.99	93	22	25	3	70	1210	0.670
TB 64 5M 15	64	8F	ST	101.86	100.72	106	22	25	3	80	1210	0.960
TB 72 5M 15	72	8	ST	114.59	113.45	-	22	25	3	92	1610	1.190
TB 80 5M 15	80	8	ST	127.32	126.18	-	22	25	3	92	1610	1.570
TB 90 5M 15	90	8	ST	143.24	142.10	-	22	25	3	92	1610	1.147
TB 112 5M 15	112	8	ST	178.25	177.11	-	20	32	12	110	2012	1.940
TB 136 5M 15	136	7A	ST	216.45	215.31	-	20	32	6	110	2012	3.060
TB 150 5M 15	150	7A	ST	238.73	237.59	-	20	32	6	110	2012	3.900

Taper bushing	1008	1108	1210	1610	2012
Bore d_2 from... to...	10-25	10-28	11-32	14-42	14-50

GG = Cast iron ST = Steel **We reserve the right to make technical changes.** * Non stock items.

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY